ViewSonic®
E92f+SB Monitor

E²® UltraBrite™ Series

19" PerfectFlat Monitor

Der 19"-Monitor E92f+SB im attraktiven Silber-Schwarz-Design ist mit einer feinen 0,25 mm-Lochmaske ausgestattet und erzielt eine maximale Auflösung von 2.048 x 1.536. Dank der UltraBrite-Technologie erzielt das Modell stets perfekte Helligkeits- und Kontrastwerte bei unterschiedlichen Anwendungstypen. Per Tastendruck lassen sich extra-stark gesättigte Farbdarstellungen für Videos, DVDs, TV und Spiele aufrufen. Ein erneutes Betätigen der Taste genügt, um wieder zu normalen Helligkeitswerten für alltägliche Anwendungen zurückzukehren. Dieses Feature bietet professionellen Anwendern exzellente Farbtöne für Videobearbeitungen sowie Grafik- und Web-Design, die Darstellungen sind stets bis in die Ecken präzise und wirken überaus lebendig. Aufgrund der planen Bildschirmoberfläche des E92f+SB werden störende Reflektionen minimiert, die Darstellungen wirken zudem stets proportionsgetreu.

- **UltraBrite-Technologie**
  Die UltraBrite-Monitore ermöglichen optimierte Darstellungen bei Video- und Grafikanwendungen. Spiele, TV-Sendungen und DVD-Filme präsentieren sich in überaus satten Farben und mit feinsten Kontrasten. Die präzisen Darstellungen und die fotorealistische Bildqualität lassen 3-D- und professionelle Grafik-Anwendungen deutlich attraktiver wirken.
- **Enorme Helligkeit – bis 400 cd/m²**
- **0,25 mm-Lochmaske**
  Dank der superfeinen Lochmaske überzeugen die Bilddarstellungen durch hohe Schärfe und Detailgenauigkeit, selbst in höchsten Auflösungen.
- **PerfectFlat® Screen**
  Der PerfectFlat™-Bildschirm verbindet die außerordentliche Farbbrillanz einer 0,25 mm-Lochmaske mit den Vorteilen eines vollkommen flachen Bildschirms. Die Darstellungen sind proportionsgetreu und überaus präzise.
- **2.048 x 1.536 maximale Auflösung**
  Die maximale Auflösung beträgt 2.048 x 1.536; für augenschonendes Arbeiten werden 1.280 x 1.024 Bildpunkte bei einer flimmerfreien Bildwiederholrate von 88 Hz empfohlen

2.048 x	1.536	bei	60 Hz
1.792 x	1.536	bei	68 Hz
1.600 x	1.200	bei	76 Hz
1.280 x	1.024	bei	88 Hz

- **OnView®- Bildschirmmenü inkl. ViewMatch®- Farbkalibrierung**
  Alle Einstellungen lassen sich komfortabel über das Bildschirmmenü vornehmen. Mit ViewMatch® werden die Farbtemperatur verändert und die Bildschirmfarben an die Farben des Printerausdrucks angeglichen.

ViewSonic®
the choice of professionals

ViewSonic®

E92f+SB Monitor

• TCO'03 zertifiziert und energiesparend

TCO'03 bezeichnet den derzeit striktesten Standard in Bezug auf niedrige Strahlung, Sicherheit, Recyclingfähigkeit und Power-Management. Überdies spart der Monitor Stromkosten durch automatische Energiesparmodi.

• ViewSonic Wizard

Die mitgelieferte ViewSonic® Wizard Software sorgt für eine einfache Inbetriebnahme und hilft Anwendern, die Screen-Performance umgehend an individuelle Wünsche anzupassen.

• *Plug & Play +*

Problemloses Konfigurieren durch Unterstützung des Windows®-Auto- Installations-Standards mit einer DDC- kompatiblen Grafikkarte.

• PC und Macintosh®[1] kompatibel

19" PERFECTFLAT® - FARBMONITOR

BILDRÖHRE	**Typ**	19" (45,7 cm sichtbar), 90° Ablenkung,
	Lochmaske	0,25 mm
	Phosphor	RGB B22 mittelkurze Nachleuchtdauer
	Oberfläche	getönt (TM = 53%), ARAG®-Beschichtung
EINGANGSSIGNAL	**Video**	RGB analog (75 Ohm, 0.7 Vp-p)
	Frequenz	F_h: 30-97 kHz; F_v: 50-180 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL), Composite
KOMPATIBILITÄT	**PC**	IBM und kompatible (Von VGA bis 1.792 x 1.344)
	Mac®[1]	Power Mac™ (G3/G4 von 640 x 480 bis 1.152 x 864)
ANSCHLUSS	**Video**	15-poliger Mini-D-Sub
	Stromversorgung	3-poliger Stecker (IEC 320)
STROM-VERSORGUNG	**Spannung**	AC 90-264VAC, 50-60 Hz (+/-2 Hz)
	Leistungsaufnahme	90 W (typisch), 110 W (max)
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Strom Ein/aus, Taste 1, Taste 2, Aufwärts, Abwärts, UltraBrite
	OnView®	Kontrast, Helligkeit, Degauss H/V Position, H/V Größe, H/V Konvergenz, Kissenverzeichnung, Kissenausgleich, Trapezform, Parallelogramm, Tilt, CORNER, H/V Moiré, ViewMatch®-Farbkalibrierung (9300 K, 6500 K, 5000 K, Benutzer) ViewMeter, OSD-Position, Sprachwahl, Wiederaufruf, Zoom, OSD-Sperre/Freigabe
VIDEO-INPUT	**Bandbreite**	240 MHz
MISSKONVERGENZ		0,25 mm (max.in der Bildmitte) 0,35 mm (max. in den Ecken)
ANZEIGEBEREICH	**Werkseinstellung**	352 mm (H) x 264 mm (V)
	Max. Abtastung	360 mm (H) x 270 mm (V)
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0-40° C
	Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN		451 mm (H) x 449 mm (B) x 453,4 mm (T)
GEWICHT	**Netto**	21,9 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO '03, TÜV/GS, TÜV/ERGO, CE, ISO 9241-3, ISO 9241-7, ISO 9241-8, MPR-II, CB, UL, FCC-B, CSA, NOM, BSMI, VCCI, PSB, C-TICK, SASO, CCIB, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, Gost-R, PCBC, PC '2001
POWERMANAGEMENT		TCO'03
GARANTIE		Garantieinformationen im Web: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

ISO 9001 FM 40187 — ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

ViewSonic®

the choice of professionals

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux	Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark	Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland	Tel: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italy	Tel: +39 02 5832 0356
ViewSonic MEA	Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway	Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden	Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.

Copyright© 2005, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. E92f+SB 05/05-G

Für weitere Informationen: www.ViewSonic.de